

ECO Highbay 120W



Användningsområden

- **Industrihall**
- **Lagerhall**
- **Idrottsarena**

Produktspecifikation

Art. nr: ECO-HB-120
Effekt: 120 W
Ljusflöde: ≈ 140 lm/W
Ljusbild: ≈ 16800 lm
Färgtemperatur: ≈ 4 000K
Färgåtergivning: Ra > 80
Ljusspridningsvinkel: 90°
Styrning: Micro wave sensor (tillval)
IP-klass: IP66
Certifiering: UL, CUL, DLC, CE, CB, SAA,
Class II Chemical Explosion proof

Rek. monteringshöjd: 6 – 12 m
Arbetstemperatur: -30°C – +50°C
Livslängd L80: 100 000 timmar
Inmatningsspänning: 200 – 240V AC
LED-modul: Utbytbar
Material: Grafen och PC
Mått: 310 x 105 mm
Vikt: 2,5 kg
Garanti: 5 år enligt allmänna villkor
Driver: MOSO

ECO High Bay 120W är avsedd för industri-, lager och idrottsanläggningar.

Armaturen är byggd med den senaste LED-tekniken för att leverera högsta ljuskvalitet till minsta energiförbrukning.

ECO High Bay 120W kan placeras på upp till 12 meters höjd och är anpassad för industrimiljö såväl inomhus som utomhus (IP66, IK08).

5 års garanti enligt LEDteams allmänna villkor.